

智慧型受信副機 AH-05124



- 特性**
- 本系統具有與智慧型火警受信總機同步連線顯示之功能，擴充性強，不受副機台數限制，可無限擴充串並訊號。
 - 本系統具有同步視窗功能查詢火警、排煙、洒水、泡沫之動作、斷線、故障等訊號。
 - 可藉由LCD顯示幕，查詢筆數、動作類別、地區別、年、月、日、時、分、秒、中繼器編碼等資訊。
 - 具復歸及地區鈴、排煙系統、洒水系統、廣播移報之控制。

規格

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 電源裝置 | AC 110V 或 AC 220V 50 / 60Hz |
| 預備電源 | DC 24V 4Ah 密閉式蓄電池 |
| 充電電壓/電流 | DC 26V 100mA ~ 1000mA |
| 訊號傳輸 | 由智慧型受信總機提供，二線式 S+,S- |
| 傳送方式 | 數位信號串列傳輸 |
| 傳送距離 | 可達1000公尺 |
| 顯示功能 | 火警，排煙，洒水，瓦斯等各狀況區域總數 LCD：各區中文英文說明 |
| 主音響 | 蜂鳴器（距離1公尺85分貝以上） |
| 機身材質 | 1.6mm 以上鋼板 |
| 顏色 | 珍珠白灰色 |