


類比式補償探測器



AN06



尺寸圖



特點概述

- 當探測器周圍溫度快速上升，達到火災前期標準時（動作溫度），探測器內部熱敏元件，可準確快速偵測環境溫度變化，回報火警受信總機。

功能特性

- 定址探測器本身採用二線式接線方式，配線簡易。
- 產品通過CE測試，不易因安裝環境之干擾而造成誤報的問題。
- 具有信號自保功能，易於查詢動作之探測器。
- 具監視閃爍功能，可輕易辨視探測器是否處於正常狀態。
- 整體結構以排除積水概念為主，以消除工地常見配管間及天花板漏水而流入探測器引起之誤報。
- 底座接線端子台螺絲使用不脫落設計，方便安裝施工。
- 採用耐久性強及不易變形變色之工程防火塑膠材料。
- 電子式偵測電路準確性較機械感應原理高，可降低誤報機率。
- 共用型多重功能的底座設計，方便工地作業。
- 探測器本身具偵測溫度調整。
- 編碼方式採指撥方式，方便施作。
- 可利用遠端磁測方式動作，不用手動短路。
- 可利用雷射TOUCH測試，不需拆卸即可測試。（選配）

規格

| 種類 | 一種 | 二種 |
|--------|-----------------------|-------------|
| 差動動作溫度 | 室溫 + 20°C 30秒內 | + 30°C 30秒內 |
| 定溫額定溫度 | 70°C | |
| 定溫動作溫度 | 額定溫度 x 125°C 120秒內 | |
| 動作電流 | DC24V 5mA | |
| 監視電流 | DC24V 300 μ A | |
| 位址設定 | 二進位 | |
| 相對濕度 | 10% ~ 95% | |
| 材質 | 防火塑膠 | |
| 周圍容許溫度 | 0°C ~ +50°C | |
| 尺寸 | 102mm (直徑) x 54mm (高) | |
| 重量 | 約120g | |
| 顏色 | 白色 | |
| 有效警戒面積 | 請參考偵煙與定溫探測器 | |

歷年演進 力求創新 深受肯定 引領潮流



1982

2000~

- YH9616-118
三線傳輸設計，穩定度深受業界肯定。

2010~

- QA06
二線傳輸設計，使用度更靈活。

2011~

- AN06
智慧型感知系統，精確掌握動態。



宏力實業有限公司

本公司保留變更內容之權利