

語音型

住宅用火災警報器

NQ3S - 光電式

輕鬆建立家庭環境防災安全防護網



特性

- ◆ 語音播放 · 多段語音警示
- ◆ 電力持久 · 壽命長達十年
- ◆ 安裝簡單 · 無需配線施工
- ◆ 自我檢測 · 確保居處安全
- ◆ 測試便利 · 磁測模擬檢知

- 功能**
- ◆ 語音播放採多種語音警示，其語音音量高達90dB以上；語音選擇模式『國語』→『閩南語』→『國語+閩南語』→『英語』，兼顧不同使用者在語音上需求，亦在不同階段播放不同語音內容。
 - ◆ 高效能電池，電力持久—在正常操作下，低耗電量線路，長效電池壽命達10年之久，可免除時常更換電池困擾；一旦電力確實在不足情況下，警報器會低電位警示，燈號閃爍及語音通知。
 - ◆ 安裝簡單—便利設計可壁掛·吸頂·吊掛於各類場所，無需任何配線施工。
 - ◆ 自我檢測，故障警報警示—警報器具有智慧型自我檢測補償，在『積塵警報』『異常故障警報』『電磁波干擾』等因素下，造成警報器無法正常檢知，而提醒用戶即時知道異常，依其所發生狀況排除，來保障住家場所生命財產。
 - ◆ One Touch多功能測試，除可直接按下測試鍵外，亦可做不同功能模式設定；磁力棒隔空吸附模擬警報，便利挑高區域手動測試時之困難度，來確認產品維持正常運作。[[專利證書核准中]]

規格

| | |
|--------|----------------------------------|
| 型號 | NQ3S |
| 電源裝置 | DC 3V 鋰化合物電池 |
| 靈敏度 | CFS認可 2種 |
| 動作狀態 | 動作：燈號常亮·語音示警 |
| | 故障/低電位警示：燈號閃爍(間隔2分鐘)·語音提示 |
| 監視電流 | 3uA以下(瞬間最大2mA) |
| 動作電流 | 250mA |
| 電池使用年限 | 10年 |
| 語音模式 | 國語.閩南語.英語 |
| 語音音量 | 距離1公尺90分貝以上 |
| 自動試驗 | 有 |
| 周圍容許溫度 | 0°C ~ +40°C (依認可基準) |
| 尺寸 | 102mm(長) x 102mm(寬) x 35.5mm (高) |
| 重量 | 約 120g |
| 材質顏色 | ABS 白色防火材質 |

警報指示



磁測模擬



高分貝語音示警



一鍵檢知



尺寸圖

