

智慧型複合式 受信總機

QA16 圖控



特點概述

- 此軟體為電腦與消防受信總機之連線圖形監視警報系統，其具備簡易的佈點編輯功能且具有即時拖拉編輯特性，並且採用樹狀及群組分類觀念，讓工程人員能以較有效率的方式完成圖形監控設定。

功能特性

- 系統資料庫儲存於非揮發性記憶體，若更新升級時，使用攜帶式個人電腦，即可現場執行改變，非燒錄IC方式設定。
- 自我檢測功能，可針對每一地址探測器或模組做動作/斷線/隔離等檢測及輸出連動之功能，亦可設定單區測試，指定任一回路模組進行測試。
- 廣播移報、排煙移報、洒水輸出地區音響各別開關控制。
- 火警動作優先顯示，當總機於操作過程有火警訊號直接以火警動作顯示為優先。
- 連結圖控電腦主機，可直接由電腦主機操作總機靜音、復舊及關閉連動區域。
- 系統提供密碼保護，以保障軟體程式勿因不慎誤改規劃中動作方式。
- 具年、月、日、時、分、秒時鐘功能並能即時校時。
- 操作面板採背光式全中文文化液晶顯示器設計(320x240)，中文20字x15行或英文600字元，可達到同時顯示6筆以上警報內容。
- (可選配)內置微型熱感式印表機及廣播移報介面或外接LED燈地圖盤，採用RS485/RS232通訊模式。

規格說明

電 源 裝 置	AC 110V 或 AC 220V 50 / 60Hz	其他規格亦可訂製
預 備 電 源	DC 24V 4Ah 以上密閉式蓄電池	視電池容量，本機會自動調節功能
充 電 電 壓 . 電 流	DC 26V 100mA ~ 1000mA	
回 路 電 壓 . 電 流	DC 24V 短路電壓 5V 30mA 以下	
外 線 阻 抗	往返40Ω以下	
系 統 數	250 個中繼器 / 1系統	可依現場需求擴充
傳 送 方 式	數位信號串列傳輸	
蓄 積 時 間	0~40 秒	可依需求設定
顯 示 功 能	火警,瓦斯等各狀況區域總數 LCD : 各區中文(英文)說明	另附15吋液晶觸控螢幕(圖控)
主 音 響	蜂鳴器 (距離1公尺85分貝以上)	
熱 探 測 器 裝 設 數	無數量限制 / 每只中繼器	有內阻(電子式)除外
煙 探 測 器 裝 設 數	可達30個 / 每只中繼器	本廠產品
機 身 材 質	1.6mm 以上鋼板	
顏 色	珍珠白灰色	
附 屬 機 能	廣播移報.造景盤.遠端傳輸遙控 圖控軟體.人機介面.列表機	訂製品