


# 輸出模組

# 隔離模組

## QA17-H QA17-A



單位:mm

### 功能特性

#### 輸出模組QA17-A

- 具與QA型控制模組，連動輸出功能。
- 針對各式系統單輸入雙輸出使用（一組無電壓，一組有電壓），可與排煙閘門共開關與風車A接點啟動或其它設備如自然排煙窗，防煙垂壁，鐵捲門控制。
- 安裝方式-露出型：並接導槽或嵌入優美型固定架；埋入型：可安裝於牆內並加裝精美蓋板。

#### 隔離模組QA17-H

- 具針對各式模組，定址式探測器作短路隔離作用，可於各系統間或樓層間安裝隔離模組以達到系統隔離作用。
- 安裝方式-露出型：並接導槽或嵌入優美型固定架；埋入型：可安裝於牆內並加裝精美蓋板

### 規格說明

型 式	輸出模組(AC110V,AC220V,DC24V三種)	隔離模組
用 途	提供較大電流, 如排煙閘門, 磁力門扣	外部故障時可與主機作隔離
連 接 相 關 系 統	需與QA型模組或定址串接	串聯在各大系統回路或區域隔離
輸 入 啟 動 方 式	接點移報啟動	系統模組回路短路
輸 出 接 點 / 負 載	COM.NO.NC乾接點1組/帶電COM.NO.NC1組	
周 圍 容 許 溫 度	0°C ~ 50°C	
相 對 濕 度	10 % ~ 95 %	
材 質	防火塑膠	
顏 色	底座:象牙白 面板:綠色	
尺 寸	本體 : 60mm ( 高 ) x 76mm ( 寬 ) x 31mm ( 深 ) 埋入飾板 : 124mm ( 高 ) x 124mm ( 寬 ) x 6.5mm ( 深 )	



宏力實業有限公司

本公司保留變更內容之權利