


控制模組

QA17-B



單位:mm

功能特性

- 控制模組QA型可針對各類系統(火警、排煙、洒水、泡沫、鐵捲門等)作輸入輸出控制。
- 控制模組具可設定編碼，編碼方式採指撥方式，方便施作。
- 模組接點端子與模組CPU板採分離式組合，當模組CPU故障時，無需拆除外部配線僅需更換模組CPU板即可。
- 具發信機A點確認接點，當啟動發信機強壓時將透過控制模組傳送訊號至R型受信總機並顯示發信機表示燈亮，以判定訊號由發信機強壓。
- 安裝方式-露出型:並接導槽或嵌入優美型固定架
埋入型:可安裝於牆內並加裝精美蓋板

規格說明

型 式	控制模組
用 途	針對各式系統輸出輸入使用
連 接 相 關 系 統	可與傳統探測器並接
輸 入 啟 動 方 式	回路訊號
輸 出 接 點 / 負 載	1 in 2 out 共開關及DC24V COM NO NC接點
終 端 電 阻	專用終端器
位 址 設 定	二進位
周 圍 容 許 溫 度	0°C ~ 50°C
相 對 濕 度	10% ~ 95%
材 質	防火塑膠
顏 色	底座:象牙白 面板:綠色
尺 寸	本體: 60mm (高) x 76mm (寬) x 31mm (深) 埋入飾板: 124mm (高) x 124mm (寬) x 6.5mm (深)