

- 特性**
- 每一個回路燈裝設二個並聯LED，並以精美閃光燈罩作保護（內附活動板可作標示地區用）。
 - 具備11組控制開關及10組功能顯示燈，6組故障顯示燈，人性化控制面板，即時將總機監視狀態顯示出來。
 - 蓄積功能設計，可針對裝機後，在使用上常有脈波，雜訊等信號導致誤報，蓄積功能可將此現象自然消除，把誤報狀況減至最小。
 - 外部標示燈省電裝置，一般外部標示燈因停電點亮時預備電源容易消耗，使得總機提早失去功能。省電裝置可設定停電時標示燈點亮，亦可設定停電時標示燈不亮，但如有火警時一樣閃爍動作，如此可使總機延長監視功能。
 - 實用埋入式電話裝置，當外部電話插入時即發出電話音響，總機電話表示燈亮，拿起話筒立即與外部電話通話。
 - 總機特殊規格可依現場環境設計製作，如警鈴分層鳴動，廣播移報，火警移報，斷線移報，監控系統，PLC可程式控制，觸控式螢幕。



規格

電 源 裝 置	AC 110V 或 AC 220V 50/60Hz
預 備 裝 置	DC 24V
充 電 電 壓 ， 電 流	DC 24V 100mA-400mA
回 路 電 壓 ， 電 流	DC 24V 短路電壓5V 30mA以下
熱 探 測 器 裝 設 數	無數量限制（電子式除外）
偵 煙 探 測 器 裝 設 數	每回路30個（本廠產品）
標 示 燈 並 聯 數	盤面回路1.2倍
警 鈴 並 聯 數	盤面回路1.2倍
終 端 電 阻	10kΩ
機 身 材 質	1.6mm鋼板（箱體過大時用2.0mm）
顏 色	粉白色

尺寸

外型	壁 掛 式							落 地 型		
	5L-10L	15L-20L	25L-30L	35L-50L	55L-60L	65L-70L	75L-80L	單 門	單門加寬	雙 門
高	550	650	800	1000	1150	1300	1450	2000	2000	2000
寬	450	450	470	470	500	500	500	600	800	1200
深	130	140	150	160	160	170	170	300	300	300

單位：mm(其他尺寸規格可訂製)

尺寸若有異動,不另行通知